

Technický list č.: 2508

Buntsteinputz

Barevně pestrá omítka ve vinilacetátové pryskyřici.

Rozsah použití

- Dekorativní zakončovací práce na minerálních a disperzních podkladech.
- Pro vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti

- Vysoce odolná proti UV-záření, paropropustná.
- Odolná proti dešti a mrazu.
- Stálobarevná.
- Dobrá přilnavost, lehce se zpracovává.

Technická data

Materiálová báze	vinylacetát kopolymer
Hustota (DIN 53217, 20 °C)	cca 1,5 g/cm ³
Barevný odstín	8 různých barevných odstínů
Stupeň lesku	hedvábně matný
Zpracování	nanášet nerezovým hladítkem a protisměrným tahem zhustit – ne krouživě
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5 °C. Nezpracovávat na přímém slunci.
Spotřeba (na 1 vrstvu)*	Dle struktury podkladu cca 5 kg/m ² při zrnitosti materiálu 1,5 – 2 mm
Doba schnutí (20 °C/65 % rel. vlhkosti vzduchu)	Proschně po cca 3 dnech – při chladném a vlhkém počasí počítat s delší dobou
Barevné tónování	odpadá
Ředění	zpracovat v dodané konzistenci
*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu – tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu.	

Balení a skladovatelnost

- Balení 23 kg PVC kbelík.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu, v pevně uzavřených nádobách cca 12 měsíců od data výroby. Načaté nádoby dobře uzavírat a brzy spotřebovat.

Příprava podkladu

Vyzkoušet podklad jakožto nosič nátěru. Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený mastnoty, vosků, silikonů a prachu.

Nové podklady: Odstranit nečistotu a plochy vyčistit, odstranit i případně se vyskytující sintrové nerovnosti.

Staré podklady: Plochy očistit za sucha nebo mokrou cestou (mechanicky nebo proudem páry). Při napadení houbami nebo řasami je třeba provést speciální důkladné očištění a ošetření prostředkem Relius Schimmelvernichter. Při výskytu trhlinek doporučujeme naše speciální vyplňovací materiály. Odprýskávající nátěry, jakož i nesoudržné staré nátěry a vrstvy odstranit a pak očistit (mechanicky nebo vhodnými odbarvovači).

Pro speciální aplikační problémy nabízíme naše technicko-poradenské služby.

Zpracování

Mezinátěr:

Přípravkem Relius Putzhaftgrund zředěným vodou 1:1, obarveným na příslušný barevný tón.

Krycí nátěr:

Materiálem Relius Buntsteinputz.



Podklad	Příprava podkladu		Základní nátěr
	vnější	vnitřní	
nové omítky (typ II + III)	viz „Příprava podkladu“. Omítky dle technologických zásad nechat dostatečně zatvrdnout.		pokud je potřeba RELIUS Tiefgrund ELF
staré omítky (typ II + III)	místa opravená novou omítkou po dostatečné době vyschnutí odborně fluatovat a poté omýt		RELIUS Tiefgrund ELF
sádrové stavební desky a prvky, sádrokart. desky, sádrové a hotově dodávané omítky (typ IV)		event. sintrový povrch a groty obrousit (platí pro omítky)	RELIUS Tiefgrund ELF
nový těžký beton	znečištění od šalovacího oleje, tuků a vosků odstranit fluatační pěnou, ve vnějším prostředí příp. otryskáním párou		RELIUS Tiefgrund ELF
starý těžký beton	malá poškozená místa a spáry vyspravit materiálem RELIUS Armierungsspachtel	viz „Příprava podkladu“	RELIUS Tiefgrund ELF
staré soudržné lakové a disperzní nátěry	lesklé plochy zdrsnit nebo nalouhovat		RELIUS Tiefgrund ELF

Důležitá upozornění

Vzhledem k použití granulátů z přírodního kameniva jsou možné malé odchylky různými dodávkami (výrobními šaržemi). Pro jednu a tutéž plochu proto použít jen materiál téhož čísla šarže (číslo je vyraženo na etiketě). Nepracovat tehdy, pokud lze očekávat v exteriéru ohrožení deštěm během příštích 36 hodin.

Materiál používat jen k danému účelu. Při zpracování materiálu ve vnitřních prostorách i poté zajistit dostatečné odvětrání.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.