

Technický list č.: 1707

# Fungosan Primer

Prostředek na hubení plísní, vodních řas a mechů.

## Rozsah použití

- Pomocný prostředek s pronikavým fungicidním a bakteriocidním účinkem k čištění a ochraně míst postižených plísní, řasou a mechem.
- Po jeho aplikaci následuje podle potřeby odpovídající základní nátěr osvědčenými disperzními nátěry Relius.
- Pro vnitřní i vnější použití.

## Vlastnosti

- Vysoce účinný prostředek na houby a řasy, s dlouhodobým účinkem.

## Technická data

Materiálová báze	voda, aditiva, konzervační prostředek na bázi benzalkoniumchloridu a octylisithiazolonu
Hustota	cca 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Barevný odstín	bezbarvý
Stupeň lesku	matný
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5 °C, nezpracovávat na přímém slunci
Zpracování	štetcem (neředit)
Spotřeba (na 1 nátěr)*	čištění: cca 250 ml/m <sup>2</sup> preventivně: cca 200 ml/m <sup>2</sup>
Doba schnutí (20 °C/65 % rel. vlhkosti vzduchu)	Ize přetírat: po zaschnutí, nejdříve po 24 hod. (při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doby prodlužují. Místa ošetřená materiálem Relius Fungosan Primer musí řádně zaschnout)
Barevné tónování	–
Ředění	nanášet v nenaředěném stavu

\* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220).

## Balení a skladovatelnost

- Balení 750 ml nádoba.
- Skladovat v chladu, ne v mrazu. Uchovávat v pevně uzavřených obalech.
- V originálních obalech skladovat max. 12 měsíců.

## Příprava podkladu

- Vyzkoušet únosnost podkladu.
- Odstranit volné části, nepřilnavé staré nátěry a vrstvy.

## Čištění

**Uvnitř:** Za sucha napadená místa okartáčovat nebo seškrábat. Následně natřít materiálem Fungosan Primer.

**Venku:** Relius Fungosan Primer nanést na postižená místa a nechat působit. Po zaschnutí místa očistit vodním prskem. Aplikaci opakovat, než bude podklad zbaven všech živých mikroorganismů.

## Prevence

Relius Fungosan Primer nanést 1x na všechna místa (neomývat) a nechat dobře zaschnout.

## Zpracování

### Základní nátěr:

Po dostatečném proschnutí je možno aplikovat Relius Tiefgrund L, Relius Tiefgrund L weiss, Relius Tiefgrund ELF, Relius Tiefgrund ELF weiss, Relius Silcosan Putzgrund, Relius Putzhaftgrund (při WDVS – zateplovací systém s polystyrenem – použít Relius Tiefgrund ELF).

### Krycí nátěr:

Podle potřeby opatřit Relius vnitřními barvami, Relius Algosil fasádními barvami a Relius Algosil omítkami.



## Důležitá upozornění

Relius Fungosan Primer nepoužívejte jako přísadu do disperzní barvy.

Čistění náradí ihned po použití vodou.

**Údaje k ekologii:** Místa ošetřená materiálem Relius Fungosan Primer se neomývají. Nevznikají proto žádné odpadní látky. Látky sanačního roztoku Relius Fungosan Primer lze biologicky rozložit v čističce odpadních vod. Relius Fungosan Primer nevlévat do kanalizace ani povrchové vody, neboť účinné látky mohou být škodlivé rybám. Při znečištění řek, jezer nebo odpadního potrubí dodržovat místní nařízení. Při vylití většího množství (např. při transportu), produkt zasypat půdou nebo pískem. Při práci na fasádách: v těsné blízkosti zakrýt rostliny, keře a půdu.

Další informace o zacházení s materiálem, skladování a odstraňování – viz bezpečnostní list.

## Bezpečnostní pokyny

Produkt dráždí oči a kůži. Uchovávat pod uzamčením a mimo dosah dětí. Zamezit styku s kůží a očima. Při zasažení očí, postižená místa důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékaře. Při styku s kůží okamžitě omýt velkým množstvím vody. Zašpiněný, potřísněný oděv ihned svléknout. Při práci použít vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle (obličejový štít).

**Při nehodě nebo nevolnosti:** Okamžitě vyhledat lékaře (pokud možno předložit etiketu nebo obal).

**Při požití:** Ústa vypláchnout vodou (pokud je postižený při vědomí).

**Všeobecné pokyny:** Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Nevyvolávat zvracení. Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

**Při nadýchání:** Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat.

**Při styku s kůží:** Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čistícím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

**Při zasažení očí:** Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut vyhledat lékařskou pomoc.

**Při požití:** Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

## Odstraňování prázdných obalů a odpadu

K recyklaci pouze prázdné obaly.

## Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

### Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim  
tel.: +420-469 607 111  
fax: +420-469 607 112  
e-mail: info@degussa-sh.cz  
www.degussa-sh.cz

### Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160  
fax: +420-469 607 161  
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

### Praha

724 166 035  
724 532 462

### Střední Čechy

602 449 283

### Severní Čechy

602 325 288

### Západní Čechy

602 449 285

### Jižní Čechy

724 063 988

### Východní Čechy

721 950 633  
602 426 072  
724 010 335

### Střední Morava

606 657 197  
724 505 095  
602 449 282

### Severovýchodní Čechy

602 278 762  
724 203 479

### Jižní Morava

602 449 287  
724 505 095

### Severní Morava

602 310 880  
602 449 282  
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.degussa-sh.cz](http://www.degussa-sh.cz).